

Inteligentna Oprawa LED 1-10V

HD SQ DOB



SAMSUNG

LEDOLUX
DOB



Model	P	lm	K	Asym.	V	CRI	PF	Temp.	LM/W	Dimensions	kg
HD SQ DOB 100 W	100 W	13000 lm	4000 K	15°-90° Asym.	100-277V	> 80	> 0.98	-25 ÷ 75°C	130 lm/W	L310xW220x H100 mm	5 kg
HD SQ DOB 200 W	200 W	26000 lm	4000 K	15°-90° Asym.	100-277V	> 80	> 0.98	-25 ÷ 75°C	130 lm/W	L620xW220x H100 mm	7.5 kg

LEDOLUX

P O L A N D

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium
Dyfuzor: szkło hartowane oraz soczewki z PC

MONTAŻ

Sposób montażu: za pomocą regulowanego uchwyty lub linki montażowej

ZASILANIE

Zasilacz: LEDOLUX DOB (Driver on Board)

ZASTOSOWANIE

Obiekty: przemysłowe, przemysł ciężki

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
Sterowanie DALI: przy użyciu konwertera 1-10V -> DALI

FOTOMETRIA

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766



tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl