



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220–240 V~ 50/60 Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0,90
Klasa ochronności	II
Sterowanie	Brak

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Wymienny moduł LED ⁽¹⁾
Skuteczność świetlna	105 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80
Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego	RG0
SDCM	3

PARAMETRY OGÓLNE


Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj klosza	PC
Dostęp do komory elektrycznej	Za pomocą prostych narzędzi
Stopień ochrony IP	IP44
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C...+40°C
Trwałość (L90B10)	>50 000 h
Montaż	Podtynkowy
Wysokość montażu	1–4 m
Zastosowanie:	Obiekty biurowe, handlowe, instytucjonalne, pomieszczenia sanitarne
Certyfikaty	CE, RoHS

(1) wymiana wyłącznie przez osoby uprawnione

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W]	CCT [K]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Strumień świetlny [lm]	Prąd znamionowy [A]	Waga [kg]	Wymiary Ø×H [mm]
18	4000	105	1 890	0,14	0,4	190×85
24			2 520	0,19	0,4	190×85
30			3 150	0,23	0,6	220×90

FOTOMETRIA



90D

RYSUNEK TECHNICZNY

