Inteligentna oprawa uliczna LED

LUXA DOB 0-10V

7 LAT GWARANCJI

LED | CE | RoHS | 0-10V | IP66 | IK09

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Napięcie znamionowe	205-260V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%)	≥0.98
Sterowanie opcje	0-10V, PWM, Rezystancja
Gniazdo opcje	NEMA
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	170lm/W
Rozsył światła	TYP2-M, TYP3-M, TYP4-S, PP
Barwa światła	4000K, 6000K
CRI	>70
ULOR	0%
Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego PN-EN 62471:2010	RG1

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkło hartowane, z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania
Dostęp do komory elektrycznej	Beznarzędziowy
Stopień ochrony IP	IP66 Zawiera filtr wyrównujący ciśnienie
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>100 000h
Montaż	Na wysięgniku, na słupie
Wysokość montażu	4-14m
Zastosowanie:	Oświetlenie uliczne: drogi, ścieżki rowerowe, place, parkingi, przejścia dla pieszych
Certyfikaty	CE, RoHs, ZETOM, TÜV

Moc znamionowa	Strumień świetlny	Powierzchnia wiatrowa	Waga	Wymiary
30W	5 100lm	0.0271m^2	4.2kg	L650xW220xH108mm
40W	6 800lm	0.0271m^2	4.3kg	L650xW220xH108mm
50W	8 500lm	0.0271m^2	4.3kg	L650xW220xH108mm
60W	10 200lm	0.0271m^2	4.3kg	L650xW220xH108mm
70W	11 900lm	0.0271m^2	4.3kg	L650xW220xH108mm
80W	13 600lm	0.0271m^2	4.3kg	L650xW220xH108mm
90W	15 300lm	0.0293m^2	5.8kg	L720xW270xH109mm
100W	17 000lm	0.0293m^2	5.8kg	L720xW270xH109mm
120W	20 400lm	0.0293m^2	5.8kg	L720xW270xH109mm
160W	27 200lm	0.0337m^2	7.3kg	L840xW320xH109mm
200W	34 000lm	0.0337m^2	7.3kg	L840xW320xH109mm

FOTOMETRIA



TYP2-M



TYP3-M



TYP4-S



PP

RYSUNEK TECHNICZNY





AKCESORIA

1. **Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik** (wyposażenie standardowe)
   Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie ø45÷60mm,
   zakres regulacji -15°÷ +15°, z krokiem co 5°.

2. **Regulowany uchwyt montażowy 90D na słup lub wysięgnik**
   Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie ø45÷60mm,
   zakres regulacji -90°÷ +90°, z krokiem co 5°.

KARTA PRODUKTOWA LUXA DOB 0-10V - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólna Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.
Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.
Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2022-08-17.
Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, *KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl , tel. +48 696 966 622*