

LEDOLUX

POLAND

Oprawa oświetleniowa LED DOWNLIGHT



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie opcje	Brak
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Rozsył światła	90D
Barwa światła	4000K
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP44
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>50 000h
Montaż	Natynkowy
Wysokość montażu	1-4m
Zastosowanie:	Obiekty biurowe, handlowe, instytucjonalne, pomieszczenia sanitarne
Certyfikaty	CE, RoHS

Moc

Strumień
(mierzony z oprawy)

Prąd znamionowy

Waga

Wymiary

18W

1 900lm

0.09A

0.4kg

ø220xH35mm

24W


2 520lm

0.12A

0.4kg

ø240xH35mm

FOTOMETRIA



90D