

LEDOLUX

POLAND

# Oprawa oświetleniowa LED HERMES ECO



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Osram
Zasilanie	200-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	Brak
Klasa ochronności	II

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	140lm/W
Rozsył światła	120D
Barwa światła	4000K
CRI	>80


## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	Matowe PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>60 000h
Montaż	Natynkowy, zwieszany <sup>(1)</sup>
Wysokość montażu	2-6m
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, obiekty handlowe
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Strumień świetlny (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
30W	4 200lm	0.17A	1.5kg	L1200xW95xH80mm
50W	7 000lm	0.25A	1.5kg	L1200xW95xH80mm

## FOTOMETRIA



120D

## RYSUNEK TECHNICZNY



## AKCESORIA

### 1. Linki montażowe

Do zwieszania oprawy.

KARTA PRODUKTOWA HERMES ECO - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl).

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-07-13.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl), tel. +48 696 966 622